

КЛЕЙ ВС-10Т

КЛЕЙ ВС-10Т ГОСТ 22-345-77

Теплостойкий клей ВС-10Т предназначен для склеивания деталей из различных материалов (стали, дюралюминия, теплостойких пенопластов, стеклотекстолита и сотоматериалов, изготовленных на основе стеклоткани, пропитанной фенолоформальдегидной смолой) между собой и в сочетании друг с другом в конструкциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при 200°С в течении 200 часов и при 300°С - 5 часов с учетом термостойкости склеиваемых материалов. Упаковка: металлические бочки емкостью 200л.

Технические характеристики ВС-10Т

Свойства / марка	ВС-10Т
внешний вид клея	однородная прозрачная жидкость от светло до темно-коричневого цвета
массовая доля сухого остатка, %	20-26
условная вязкость по визкозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с.	35-70
предмет прочности при сдвиге по клеевому соединению стали 30ХГСА, кгс/см ² :	
- при температуре 20°С, не менее	195
- при температуре 200°С, не менее	75
- при температуре 300°С, не менее	45
срок хранения	8 месяцев

КЛЕЙ ВС-10Т

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009