

ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ УНИГЕРМ-10

Герметик анаэробный УНИГЕРМ-10 ТУ
2257-408-00208947-2004

Технические характеристики: герметик анаэробный УНИГЕРМ-10

Свойства / марка	УНИГЕРМ-10
Внешний вид	тиксотропная композиция красного цвета
Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25,0±0,2)°С, (А/2/10), МПа•с:	2000-3500
Момент отвинчивания, Н•м: на образцах из конструкционной стали М10 х 1,5:	
а) через 1 час	10
б) через 24 часа	10
на оцинкованных образцах:	
а) через 4 час	10
б) через 24 часа	10
после выдержки образцов из конструкционной стали при температуре (150±3)°С в течение 2 ч	10
Срок гарантии	1 год

ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ УНИГЕРМ-10

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29