

АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК УНИГЕРМ-2М

Анаэробный герметик Унигерм-2 М ТУ
2257-473-00208947-2006

Технические характеристики: герметик анаэробный низкопрочный
УНИГЕРМ-2М

Свойства / марка	Унигерм-2 М
Внешний вид	однородная жидкость
Кинематическая вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,1)^\circ\text{C}$, мм ² /с	100-300
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании через 6 часов, МПа	2,0-5,0
Предел прочности на сдвиг при отвинчивании через 6 часов после прогрева композиции при температуре $(48 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 5 суток, МПа	2,0-5,0
Срок гарантии	

АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК УНИГЕРМ-2М

Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29

<http://ukrpostach.net>

27.03.2009