

ТИОКОЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ВИТЭФ-1НТ

Герметик ВИТЭФ-1НТ ТУ 38.1051291-84

ВИТЭФ-1НТ гражданское строительство, машиностроение, авиационно-космическая промышленность, промышленное строительство, судостроение, резервуаростроение, мостостроение. ВИТЭФ-1НТ обладает повышенной адгезией. Используется для герметизации клепанных, сварных, фланцевых соединений и элементов остекления, эксплуатирующихся на воздухе при температуре от - 60 до +150°С, а в среде топлив при температуре от - 60 до +130°С.

Технические характеристики ВИТЭФ-1НТ

| Свойства / марка | ВИТЭФ-1НТ |
|--|-----------|
| Цвет | бежевый |
| Жизнеспособность, ч. | 1-10 |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 1.76 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее | 8 |
| Твердость по Шору А., усл. ед., не менее | 30 |
| Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированного сплава Д-16, кН/м, не менее | 1,96 |

Комплектность:

ВИТЭФ-1НТ поставляется комплектом, состоящими из герметизирующей пасты, вулканизирующей пасты, ускорителя вулканизации, смешиваемых перед употреблением. Обладает стабильной адгезией к металлам и органическому стеклу.

Нанесение:

ВИТЭФ-1НТ наносят на поверхность шпателем, шприцем, а при разбавлении растворителем - кистью. Герметик ВИТЭФ-1 применяется без подслоя при использовании в любых климатических условиях.

Упаковка ВИТЭФ-1НТ: 33кг мет.барабан.

ТИОКОЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ВИТЭФ-1НТ

**Поставка товаров со склада в Харькове и под заказ.
Быстрая комплектация и доставка по Украине.
Гибкая система скидок. 15 лет на рынке промсырья**

ООО Укрпостач, Украина
г. Харьков, ул. Фейербаха, 8
тел: 8(067) 301-06-86
тел/факс: 8(057) 755-89-65
тел/факс: 8(057) 752-34-29